

RECI RØRFLUSH

VILKÅR OG BETINGELSER

Hos RECI har vi mange års erfaring med skylning af varmtvandssystemer i store og små ejendomme.

Med disse vilkår og betingelser ønsker vi at skabe optimale forudsætninger for arbejdet, hvilket sikrer en effektiv og forsvarlig proces til fordel for alle parter.

1.

Ved arbejdets opstart på den aftalte dato og tidspunkt skal der være en repræsentant fra ejendommen til stede, som kan bistå med at lokalisere ventiler, skaffe adgang, udlevere nøgler og lignende.

Denne repræsentant skal desuden være tilgængelig resten af dagen til at besvare eventuelle akutte spørgsmål. Det kan være ved fysisk tilstedeværelse eller via telefon.

2.

På afgang fra varmtvandsbeholderen skal der efter afspæringsventilen være monteret et T-stykke med ventil i minimum 5/4" RG. Er dette ikke tilfældet, kan det være nødvendigt at indskære t-stykket forud for skylningen. Udgiften til dette arbejde afholdes af ejendommen.

3.

Alle strengafspæringsventiler på det varme vand skal være funktionsdygtige.

4.

Der skal være adgang til samtlige afspæringsventiler på det varme vand, uanset om disse måtte være placeret i private kælder- og/eller loftsrum, beboerlokaler, cykelkældre eller lignende.

Kan der ikke gives adgang, skal der i stedet foreligge en tilladelse til at opklippe hængelåse eller fjerne hængsler.

Adgangsvejen til ventilerne skal desuden være ryddet. Dette gælder især private kælder- og loftsrum.

Eventuelle forsinkelser grundet manglende eller blokeret adgang til ventiler bliver faktureret særskilt.

5.

I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at fritlægge rør for at lokalisere kontraventiler. RECI reetablerer isoleringen så godt som muligt ved at montere den afskårne isolering med tape.

6.

Arbejdet forsøges færdiggjort senest kl. 17.00 den pågældende dag. Det må dog accepteres, at der kan være lukket for det varme vand i længere tid om nødvendigt.

7.

Ansvarsfraskrivelse

RECI påtager sig intet ansvar for:

- tilstoppede filtre, ventiler, perlatorer og lignende efter udførelse af rørskylling.
- vandskade på private effekter i kælder- og loftsrum i forbindelse med rørskylling.
- funktionssvigt af vandmåler og varmtvandscirkulationspumpe, der af- og genmonteres i forbindelse med rørskylling.

Ud over disse vilkår og betingelser henviser vi i øvrigt til vores generelle salgsbetingelser.

RING PÅ 36 78 42 18, HVIS I VIL VIDE MERE OM RECI RØRFLUSH.

ADGANG TIL LEJLIGHEDER I FORBINDELSE MED RECI RØRFLUSH

Som standard er det ikke nødvendigt med adgang til lejlighederne i forbindelse med skylning af ejendommens varmtvandssystem.

RECI tilbyder imidlertid en komplet løsning, som sikrer, at beboerne oplever så få gener som muligt.

RECI RørFlush er effektiv fjernelse af biofilm og legionellabakterier i et varmtvandssystem. Det største indhold af dette uønskede materiale ses typisk i:

- Hovedstrengen
- Stigstrengene
- Varmtvandsbeholderen

Disse enheder er derfor inkluderet som standard, når vi udfører RECI RørFlush.

Hvad med rør og tappesteder i lejlighederne?

Det regnes som normalt vedligehold – og anses typisk som lejers ansvar – at vedligeholde de rørstykker, som løber internt i lejligheden med forbindelse til stigstrengen. Det samme gælder blandingsbatterier, bruseslanger og perlatorer, som derfor ikke er inkluderet i et standard RECI RørFlush.

Udvidet RECI RørFlush er en komplet løsning

Ved skylning af et varmtvandssystem kan aflejringer m.m. finde vej ind i lejlighedernes rørsystemer og potentielt forårsage tilstoppede bruseslanger og perlatorer, ligesom vandet kan være misfarvet. Vi efterlader altid instruktioner til beboerne om, hvordan de kan undgå og afhjælpe dette.

Med et Udvidet RECI RørFlush kan I imidlertid fritage beboerne for de gener. I stedet sørger RECI's erfarne serviceteknikere for det hele:

- Afmontering og skylning af perlatorer
- Afmontering og skylning af bruseslanger, -rør og -hoveder
- Gennemløbning af vand i nogle minutter med afmonterede perlatorer

Et Udvidet RECI RørFlush kræver således adgang til de enkelte lejligheder. Prisen på et Udvidet RørFlush afhænger af antallet af tappesteder.

Ved et udvidet RECI Rørflush afmonterer og skyller vi bl.a. perlatorerne i lejlighederne, så ejendommens beboere undgår, at de stopper til, og andre gener.



**KONTAKT OS FOR NÆRMERE INFO PÅ
TLF: 36 78 42 18.**